

AUTOMIX CT



TEKNISKA DATA

Regelsätt	3-punkts regulator med mikroprocessor
Spänning	230 VAC 50/60 Hz
Effektförbrukning	3 VA
Vridmoment	5 Nm
Vridvinkel	90°
Temperaturområde	+20°C ... +80°C
Temperaturområde, givare	Tmax +110°C
Driftsindikator	2 lysdioder för indikering av manöversignaler
Handmanöver	Ja, vid strömavbrott
Kapslingsklass, reglercentral	IP 30
Kapslingsklass, motor	IP 41
Mått	30 x 70 x 70 mm
Vikt	0,8 kg

AUTOMIX CT är en elektronisk reglerautomatik för konstanthållning av framledningstemperatur. AUTOMIX CT passar alla shunt- och fördelningsventiler. AUTOMIX CT är enkel att installera både på nya och redan befintliga anläggningar. Temperaturen kan styras mellan 20°C – 80°C.

LEVERANSOMFATTNING

1. Elektronisk reglercentral AM-20-CT med två lysdioder för indikering av manöversignaler
2. Shuntmotor 24 VAC 50/60 Hz
3. Temperaturgivare T1 med 1 m ledning
4. Manöverledning 3 m
5. Nätadapter 230 VAC 50/60 Hz 190 mA 1,7 m ledning

BESTÄLLNINGSDATA

Best.nr/Rsk.nr:	Typ:
1326/611 73 17	AUTOMIX CT
1866	Manöverledning 15 m, förlängning

VVPARTS as

Tlf. 69 26 46 50 - www.VVPARTS.no

Larkollveien 10, 1570 Dilling, Norway