

AUTOMIX CT



TEKNISKA DATA

| | |
|-------------------------------|---|
| Regelsätt | 3-punkts regulator med mikroprocessor |
| Spänning | 230 VAC 50/60 Hz |
| Effektförbrukning | 3 VA |
| Vridmoment | 5 Nm |
| Vridvinkel | 90° |
| Temperaturområde | +20°C ... +80°C |
| Temperaturområde, givare | Tmax +110°C |
| Driftsindikator | 2 lysdioder för indikering av manöversignaler |
| Handmanöver | Ja, vid strömavbrott |
| Kapslingsklass, reglercentral | IP 30 |
| Kapslingsklass, motor | IP 41 |
| Mått | 30 x 70 x 70 mm |
| Vikt | 0,8 kg |

AUTOMIX CT är en elektronisk reglerautomatik för konstanthållning av framledningstemperatur. AUTOMIX CT passar alla shunt- och fördelningsventiler. AUTOMIX CT är enkel att installera både på nya och redan befintliga anläggningar. Temperaturen kan styras mellan 20°C – 80°C.

LEVERANSOMFATTNING

1. Elektronisk reglercentral AM-20-CT med två lysdioder för indikering av manöversignaler
2. Shuntmotor 24 VAC 50/60 Hz
3. Temperaturgivare T1 med 1 m ledning
4. Manöverledning 3 m
5. Nätadapter 230 VAC 50/60 Hz 190 mA 1,7 m ledning

BESTÄLLNINGSDATA

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Best.nr/Rsk.nr: | Typ: |
| 1326/611 73 17 | AUTOMIX CT |
| 1866 | Manöverledning 15 m, förlängning |

VVPARTS as

Tlf. 69 26 46 50 - www.VVPARTS.no

Larkollveien 10, 1570 Dilling, Norway