

► Testo 510



Testo differensialtrykk måler for fyingsteknikkere.

Liten og hending med digitalt display med tydelige tall gir lette målinger. Meget enkel å bruke.

- Kan vise trykket i Pa over hele måleområdet
- Temperaturkompensert
- Magneter på baksiden gir begge hender fri
- Måler lufthastighet med pitot rør
- Kompensering for luftens tetthet
- 100 hPa = 100 mbar

Bildet viser varnummer 0560-0510, dette er en mindre modelle en de nadre.



Testo 512 -> 100 hPa

Måleområde:	0 lil 100 hPa 0 til 100 mbar
Oppløsning:	0.01 hPa
Nøyaktighet:	r 0.03 hPa (0 tjl 0.30 hPa) r 0.05 hPa (0.31 tjl 1.00 hPa) t (0.1 hPa +1.57o av mv) (1.01 hPa til 100 hPa)
Enheter:	hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm
Brukstemp.:	0 til +50 °C
Batteritype:	Alkaliske (2 x AAA)
Levetid batteri:	500 t. (gjennomsnitt, uten displaylys)
Dimensjoner:	119 x 46 x 25 mm

Testo 512 -> 200 hPa

Måleområde:	0 lil 200 hPa 0 til 200 mbar
Oppløsning:	0.1 hPa
Nøyaktighet:	0.5 % av full skala
Enheter:	kPa, hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, H2O, Hg, psi, m/s, fpm
Brukstemp.:	0 til +60 °C
Batteritype:	9V blokk batteri, 6F22
Levetid batteri:	120 t.
Dimensjoner:	202 x 57 x 42 mm

Testo 512 -> 2000 hPa

Måleområde:	0 lil 2000 hPa 0 til 2000 mbar
Oppløsning:	1 hPa
Nøyaktighet:	0.5 % av full skala
Enheter:	kPa, hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, H2O, Hg, psi, m/s, fpm
Brukstemp.:	0 til +60 °C
Batteritype:	9V blokk batteri, 6F22
Levetid batteri:	120 t.
Dimensjoner:	202 x 57 x 42 mm

Produkt:

Varenr:

Kode:

Pris:

Testo 510 - 0 til 100 hPa/mbar.

0560 0510



Testo 510 - 0 til 200 hPa/mbar.

0560 5128



Testo 510 - 0 til 2000 hPa/mbar.

0560 5129

